



WNA161

Toma Schuko, gris

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15 - 30 °C
-------------------------------	-------------

Seguridad

Con protección de contacto mejorada	No
Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP55

Dimensiones

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	40 mm
Altura	75 mm
Anchura	75 mm
Series relacionadas	cubyko

Materiales

Colour	Gris
Código RAL	7011, 9010
Acabado de la superficie	Mate
Material	Polipropileno, Termoplástico

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado, Montaje en superficie
------------	----------------------------------

Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
Tipo de montaje	Montaje por clic, Montaje con tornillos

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe	SCHUKO
Inserto central girado	No
Con tapa abatible	Sí
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No

Capacidad	
Número de módulos	1
Texto	
Inscripción	Sin inscripción
Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental