

Cubeta de plástico para caja de suelo cuadrada de profundidad reducida en pavimento para 4 elementos Simon 500 Cima

REF. G201



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Verde

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cubeta y tapa protectora con
manual de instalación

CLASE ETIM

EC000114

OBSERVACIONES

El revestimiento del suelo debe colocarse hasta la entrada de la tapa protectora

INFORMACIÓN TÉCNICA

DISPONIBLE EN

4, 6 y 8 elementos

CLASIFICACIÓN IK

08

NÚMERO DE MÓDULOS

4 módulos

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 M ? a 500 V

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

272 x 343 mm

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES

8

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

VERSIÓN

4 elementos

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

NÚMERO DE ENTRADAS DE CANAL

2

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR A LA LOSA

Mínimo 2 (1 por lado, en diagonal). Se recomienda fijar la cubeta con 6 tornillos para una fijación completa.

EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE INSTALACIÓN

Especialmente diseñada para ser instalada en suelos de pavimento

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053090572

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

5.565

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053090572

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

55

PESO NETO EMBALAJE

0.95

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

285

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.95

LONGITUD EMBALAJE

355

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.95

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT