

MI EL3 003/004/304/305/125

Modulares electrónicos EL3000



- Minuteros de Escalera para instalación a 3 o 4 hilos.
- Poseen un interruptor manual de 2 posiciones: encendido automático o encendido permanente.
- Rearmables en cualquier momento de la temporización.
- Incorporan relé de 16A.




- ZCT (Zero Crossing Technology), comutación en "el paso por cero", que permite el control de grandes cargas sin dañar su relé.
- Válido para todo tipo de cargas: LEDs, Fluorescencia, Incandescencia, etc.

Características técnicas

REFERENCIA	MI EL3 003	MI EL3 004	MI EL3 304	MI EL3 305	MI EL3 125
Tensión Alimentación		230V~ 50Hz			125V~ 50Hz
Consumo Propio		0,7W			
Dimensiones		17,5 x 53 x 90,5mm			
Instalación	3 Hilos	3 y 4 Hilos	3 Hilos		3 y 4 Hilos
Poder de corte del relé		16A			
Lámparas LED		400W			200W
Incandescencia y Halógenas 230V		3000W			1500W
Halógenas 12V con transformador electrónico		3000W			1500W
Halógenas con trafo ferromagnético		2400W			1200W
Lámparas Fluorescentes		1300W			650W
Admite contactor		Si			
Alumbrado Permanente		Si			
Aviso de apagado		No		Si	No
Temporización	30seg .. 10min		2min .. 40min	1min .. 12min	30seg .. 10min
Pulsadores luminosos		Si (Máximo 100mA)			
Montaje		Carril DIN. 1 módulo			
Temperatura Funcionamiento		-10°C .. 50°C			
Índice de Protección		IP20 según UNE20324			

Dimensiones



Esquemas de instalación

