

IH AST MCO/MC1/MC2

Interruptor Astronómico Diario o Semanal de 1 ó 2 canales con NFC




- Interruptor astronómico diario ó semanal de 1 ó 2 canales de salida.
- Muy sencilla e intuitiva programación.
- Los modelos IH AST MC1 e IH AST MC2, disponen de 56 ubicaciones de memoria. El modelo IH AST MCO dispone de 4 ubicaciones de memoria.
- Los modelos IH AST MC1 e IH AST MC2 permiten la posibilidad de introducir la ubicación exacta mediante código postal o coordenadas UTM.
- Cambio de hora verano/invierno automático.
- Puede ser programado sin alimentación 230V.
- Display amplio, claro e iluminado.
- PIN de seguridad para bloquear el reloj e impedir manipulaciones no deseadas.
- Función permanente por fecha y hora / función vacaciones, (excepto modelo IH AST MCO).
- Programación por NFC mediante Smartphone (App Android gratuita en Play Store).
- Batería intercambiable (CR2032), con una reserva de marcha de hasta 10 años.

Características técnicas

REFERENCIA	IH AST MCO		IH AST MC1	IH AST MC2
Tensión Alimentación	230V- 50/60Hz			
Consumo Propio	1,5VA			
Programación	Diaria	Semanal		
Maniobra mínima	1 minuto			
Canales de Salida	1		2	
Base de tiempos	Cristal de Cuarzo			
Exactitud de marcha	≤ 0,5seg/día a 20°C			
Reserva de marcha	10 años, Batería CR2032 intercambiable			
Maniobras	4	56	56	
Poder de corte del relé	16A			
Lámparas LED	200W			
Incandescencia y Halógenas 230V	2000W			
Halógenas 12V con transformador electrónico	900W			
Halógenas con trafo ferromagnetico	900W			
Lámparas Fluorescentes	1000W			
Dimensiones	35,8 x 60 x 90mm			
Tipo bornas de conexión	Con tornillos imperdibles 4x4mm			
Temperatura Funcionamiento	-10°C .. +50°C			
Caja	Termoplástico autoextinguible con gris RAL 7035			
Montaje	Carril DIN. 2 módulos de anchura			
Contactos	AgSnO2			
Pantalla	LCD de alta resolución			
Pantalla iluminada	Si			
Índice de Protección	IP20 según DIN EN 60529			
Clase de protección	II según VDE 0633			

Dimensiones



Esquemas de instalación

