

TUBO ULTRATP-III

MODELO	TUBO FLEXIBLE LIBRE DE HALÓGENOS						
ESTRUCTURA	TUBO SECCIÓN CIRCULAR DOBLE CAPA. CORRUGADA EXTERIOR						
NORMATIVA							
UNE-EN-61386-1 “Sistemas de Tubos para la conducción de Cables Requisitos Generales”							
UNE-EN- 61386-22 “Sistemas de Tubos para la conducción de cables. Requisitos Particulares sistemas de Tubos Curvables”					TUBOS CURVABLES TRANSVERSALMENTE ELÁSTICOS		
UNE-EN- 61386-24 “Sistemas de Tubos para la conducción de cables. Requisitos Particulares. Sistemas de Tubos Enterrados Bajo Tierra:”					DIMENSIONES Y ENSAYO DE CURVADO		
TIPOLOGÍA Y MATERIAL: MATERIAL LIBRE DE HALÓGENOS							
Tubos Curvables (ROLLOS)							
POLIETILENO INIFUGADO							
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS							
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN				320 Newton. Transversalmente elástico			
RESITENCIA AL IMPACTO				Caída libre a – 5°C			
				2 Julios			
RESISTENCIA AL CURVADO				Tubo curvable/Transversalmente Elástico			
RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LLAMA				NO PROPAGADOR DE LA LAMA			
GRADO IP				IP 44			
Grado de protección contra daños mecánicos				Energía de Choque≥ 20 Julios			
Propiedades eléctricas: AISLANTE				Rigidez Dieléctrica Mayor de 2 KV a 50 Hz			
				Resistencia al aislamiento: Mayor de 100 MΩ a 500 V			
Temperatura de Trabajo (Constante)				Desde de -5°C hasta 90°C			
COLOR				Gris Claro			
CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN: La instalación de este producto se realizará según instrucciones del REBT							
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES							
TIPO	40	50	63	90	110	160	200
Diámetro Exterior (mm)	40(+0.8)	50(+1)	63(+1.2)	90(+1.7)	110(+2)	160(+2.9)	200(+3.6)
Diámetro Interior Mínimo (mm)	30	37	47	74	90	135	169
Longitud de los Rollos (±2%)	50	50	50	50	50	25	25
APLICACIONES	Para Acometidas Interiores y empotradas. Al ser No Propagador de la llama puede utilizarse para aplicaciones No enterradas. Dimensionalmente cumple la Norma de Tubos Enterrados.						

