



## Especificaciones/




|                                                                                     |                                  |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    | CEE/<br>Clasificación energética |  |
|    | Voltage (V)/                     | 220-240V                                                                            |
|    | Frecuencia (Hz)/                 | 50-60Hz                                                                             |
|    | Factor de potencia/              | >0,5                                                                                |
|    | Temp. de funcionamiento/         | -5°C~+35 °C                                                                         |
|    | Flujo luminoso/                  | Hasta 1.067lm                                                                       |
|    | Temperatura de color/            | 3.000/ 4.000/ 5.000K                                                                |
|    | Índice reproducción cromática/   | >80                                                                                 |
|    | Ángulo de apertura               | 220°                                                                                |
|   | Horas de vida/                   | 15.000h                                                                             |
|  | L70/                             | 15.000h                                                                             |
|  | Casquillo/                       | E27                                                                                 |
|  | Nº de encendidos                 | 15.000                                                                              |
|  | Regulación/                      | No                                                                                  |
|  | Índice de estanqueidad/          | IP20                                                                                |
|  | Color/                           | Blanco                                                                              |
|  | Difusor/                         | Opal                                                                                |
|  | cuerpo/                          | -                                                                                   |
|  | Dimensiones/                     | -                                                                                   |
|  | Unidades de embalaje             | -                                                                                   |

## Referencia/




|               | W     | φ       | K               | ⊕ (X-Y)     |   |
|---------------|-------|---------|-----------------|-------------|---|
| <b>524582</b> | 5W    | 456lm   | <b>3</b> 3.000K | Ø60 x 102mm | - |
| <b>524599</b> | 5W    | 472lm   | <b>4</b> 4.000K | Ø60 x 102mm | - |
| <b>524605</b> | 5W    | 483lm   | <b>5</b> 5.000K | Ø60 x 102mm | - |
| <b>524612</b> | 8,5W  | 841lm   | <b>3</b> 3.000K | Ø60 x 102mm | - |
| <b>524629</b> | 8,5W  | 876lm   | <b>4</b> 4.000K | Ø60 x 102mm | - |
| <b>524636</b> | 8,5W  | 903lm   | <b>5</b> 5.000K | Ø60 x 102mm | - |
| <b>524643</b> | 10,5W | 1.018lm | <b>3</b> 3.000K | Ø60 x 120mm | - |
| <b>524650</b> | 10,5W | 1.039lm | <b>4</b> 4.000K | Ø60 x 120mm | - |
| <b>524667</b> | 10,5W | 1.067lm | <b>5</b> 5.000K | Ø60 x 120mm | - |

## Dimensiones/



## Fotometría/



basic 5W