



BLANCO




GRIS

Especificaciones/



	Aislamiento eléctrico/	CII
	Tensión (V)/	220-240V ac
	Frecuencia (Hz)/	50-60Hz
	Factor de potencia/	>0,90
	Temp. de funcionamiento/	-5°C ~ +35°C
	Flujo luminoso (lm)/	Hasta 1.458lm
	Temperatura de color/	3.000/ 4.000K
	Índice reproducción cromática/	>80
	Ángulo de apertura	120°
	Vida útil/	35.000h
	L70/	>35.000h
	Regulación/	No regulable
	Índice de estanqueidad/	-
	IP luminaria Índice de estanqueidad	IP20
	IP instalado Índice de estanqueidad	IP40
	Resistencia al impacto/	-
	Color/	Blanco/ Gris RAL 9006
	Difusor/	PS: Poliestireno
	Cuerpo/	AL: Aluminio
	Dimensiones/	-
	Orientación/	-
	Corte/	-
	Posición de montaje	Luminaria de empotrar
	Unidad de Embalaje	-




Referencias/




	W	φ	K	⊗	↕ (X-Y)		
483032	6W	338lm	3 3.000K	Bl Blanco	90 x 90 x 18mm	75 x 75mm	40
483049	6W	359lm	4 4.000K	Bl Blanco	90 x 90 x 18mm	75 x 75mm	40
483056	6W	338lm	3 3.000K	Gr RAL 9006	90 x 90 x 18mm	75 x 75mm	40
483063	6W	359lm	4 4.000K	Gr RAL 9006	90 x 90 x 18mm	75 x 75mm	40
483070	9W	511lm	3 3.000K	Bl Blanco	120 x 120 x 18mm	105 x 105mm	40
483087	9W	544lm	4 4.000K	Bl Blanco	120 x 120 x 18mm	105 x 105mm	40
483094	9W	511lm	3 3.000K	Gr RAL 9006	120 x 120 x 18mm	105 x 105mm	40
483100	9W	544lm	4 4.000K	Gr RAL 9006	120 x 120 x 18mm	105 x 105mm	40
483117	12W	929lm	3 3.000K	Bl Blanco	170 x 170 x 18mm	160 x 160mm	24
483124	12W	984lm	4 4.000K	Bl Blanco	170 x 170 x 18mm	160 x 160mm	24
483131	12W	929lm	3 3.000K	Gr RAL 9006	170 x 170 x 18mm	160 x 160mm	24
483148	12W	984lm	4 4.000K	Gr RAL 9006	170 x 170 x 18mm	160 x 160mm	24
483155	18W	1.385lm	3 3.000K	Bl Blanco	225 x 225 x 18mm	205 x 205mm	24
483162	18W	1.458lm	4 4.000K	Bl Blanco	225 x 225 x 18mm	205 x 205mm	24
483179	18W	1.385lm	3 3.000K	Gr RAL 9006	225 x 225 x 18mm	205 x 205mm	16
483186	18W	1.458lm	4 4.000K	Gr RAL 9006	225 x 225 x 18mm	205 x 205mm	16

Dimensiones/



Fotometría/



Bajo pedido/



 Regulación/	 Configuración/
1-10V	Kit de emergencia 1h
	

Soluciones/

S

 Pack Bluetooth 	 Pack CTE 
Descripción/  Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios. Múltiples accesorios pueden configurarse para funcionar en la misma red para unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida. El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier luminaria DALI.	Descripción/  Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE. Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.

Aviso/



Necesita driver DALI