

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DL IP44 DN 165 13W 840 WT

DOWNLIGHT IP44 | Downlights con protección IP44



Áreas de aplicación

- Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes
- Iluminación general
- Áreas públicas
- Escaleras
- Pasillos
- Comercios
- Baños

Beneficios del producto

- Alta eficacia luminosa
- Luz muy homogénea
- Instalación sencilla gracias al driver integrado

Características del producto

- Tipo de protección: IP44
- Eficacia luminosa: 100 lm/W




INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	13,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	100,000 mA
Corriente de encendido IP	2,9 A
T. corriente entrante T _{h50}	250 µs
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	112
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C10	60
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	96
Factor de potencia	0,50
Distorsión armónica total	< 90 %
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	Integrated LED driver

Datos fotométricos

Flujo luminoso	1300 lm
Eficacia luminosa	100 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdcm
Libre de flickering	Sí
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG0
Ángulo de radiación	100 °



DL IP44 DN 165 13W



DL IP44 DN 165 13W

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	165,00 mm
Alto	42,00 mm
Peso del producto	140,00 g



DL IP44 DN 165 13W

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Polycarbonate (PC)
Material cobertura	Polycarbonato (PC)
Material de la superficie emisora de luz	Polycarbonato (PC)
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	Cable, 2 polos
Tipo de protección	IP44
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK03
Regulable	No
Tipo de montaje	Embutido
Ubicación de montaje	Techo
Entorno de aplicación	Indoor
Diametro de montaje	150 mm
Profundidad de montaje	40 mm
Ajustable	No
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	20000 h ¹⁾
Duración L80/B10 @ 25 °C	18000 h ¹⁾
Vida útil estimada de L80/B50 a 25°C	18000 h
Duración L90/B10 @ 25 °C	15000 h
Número de ciclos de encendidos	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

EQUIPO DE CONTROL

Flujo de corriente	95 mA
ECE - Flujos de corrientes de rizado	< 5 %

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EMC / ROHS 2.0 / REACH
Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No
Módulo LED sustituible	no reemplazable

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

BEG eligible	No
--------------	----

ACCESORIOS OPCIONALES

Imagen del producto	Nombre del producto	EAN
	DL IP44 FRAME DN 165 WT	4058075709928

Equipamiento / Accesorios

– Marcos de montaje en superficie disponibles como accesorios

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	User Instruction / Safety Instructions	UI DL IP44
	Legal information	Light Source Insert DL IP44 DN
	Legal information	Legal Insert DL IP44 DN
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarations of conformity	CE Declaration of Conformity DOWNLIGHT IP44 DN WT
	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration of Conformity DOWNLIGHT IP44 DN WT
Archivos fotométricos y para diseño de iluminación		Nombre del documento
	IES file (IES)	DL IP44 DN 165 13W 840 WT


Archivos fotométricos y para diseño de iluminación		Nombre del documento
	LDT file (Eulumdat)	DL IP44 DN 165 13W 840 WT
	ULD file (DIALux)	DL IP44 DN 165 13W 840 WT
	ROLF file (RELUX)	DL IP44 DN 165 13W 840 WT
	UGR file (UGR table)	DL IP44 DN 165 13W
	LDC typ cone	DL IP44 DN 165 13W
	LDC typ polar	DL IP44 DN 165 13W
Archivos CAD/BIM		Nombre del documento
	BIM_Revit_3D	DL IP44
	CAD_STEP_3D	DL IP44 DN 165
Declaración de conformidad		Nombre del documento
	Documentos para oferta	DOWNLIGHT IP44 DN 165 13W 840 WT-ES

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075703087	Caja unitaria 1	170 mm x 51 mm x 170 mm	184.00 g	1.47 dm³
4058075703094	Embalaje de envío 10	350 mm x 269 mm x 186 mm	2113.00 g	17.51 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO



DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.