

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LED Worklight Tripod 2x30W 4000K

WORKLIGHTS - TRIPOD | Worklight LED versátil con soporte para trípode



Áreas de aplicación

- Renovación
- Garajes
- Trastero
- Talleres

Beneficios del producto

- Plegable para fácil almacenamiento
- Ahorro de energía de hasta un 80% en comparación con las lámparas halógenas
- Cubierta de vidrio templado traslúcido para una iluminación uniforme

Características del producto

- Disponible con 1 o 2 cabezales de luminaria
- Ángulo de rotación de la cabeza de la luminaria: 360°, giratorio: 180°
- Tipo de protección del cabezal de luminaria y carcasa: IP65. Tipo de protección del enchufe: IP44
- Ajuste de altura del trípode hasta 1,8 m de altura total
- Cierre rápido para ajustar el ángulo de la cabeza de la luminaria
- Enchufe tipo E/F



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	60,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	290,000 mA
Factor de potencia	> 0,90
Distorsión armónica total	< 20 %
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Electronic control gear (ECG)

Datos fotométricos

Flujo luminoso	5400 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	5000 lm
Eficacia luminosa	90 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Desviación estándar de ajuste de color	6 sdcn
Valor del Flickering Pst LM	-
Valor del efecto del estroboscópico SVM	-
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Ángulo de radiación	120 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	780,00 mm
Ancho	680,00 mm
Alto	1750,00 mm
Peso del producto	3900,00 g
Longitud del cable	2,0 m



LED WOKRLIGHT 2x30W TRIPOD

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Dark gray
Color de carcasa	Dark gray
Material del cuerpo	Aluminum Steel
Material cobertura	Glass
Material de la superficie emisora de luz	Vidrio
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+45 °C
Temperatura de almacenamiento	-30...+70 °C
Tipo de conexión	Contacto de protección Tipo de enchufe
Tipo de protección	IP65 ¹⁾
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK06
Regulable	No
Tipo de montaje	Standing
Ubicación de montaje	Suelo
Entorno de aplicación	Exterior
Ajustable	Sí
Con fuente de luz	Sí

1) Cabezal y carcasa de la luminaria IP65, enchufe IP44

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Número de ciclos de encendidos	15000

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC
Temperatura de superficie limitada	No
Módulo LED sustituible	no reemplazable

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

BEG eligible	No
--------------	----

Equipamiento / Accesorios

- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

Advertencia de Seguridad

- Clase de protección I. Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	User Instruction / Safety Instructions	LED WORKLIGHT TRIPOD
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarations of conformity	CE Declaration LED Worklight

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075213951	Caja unitaria 1	189 mm x 189 mm x 644 mm	4154.00 g	23.00 dm³
4058075213968	Embalaje de envío 4	395 mm x 395 mm x 665 mm	17519.00 g	103.76 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.