FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



CÓDIGO

60108031

REFERENCIA

EFILUX 160 MECANISMO 2-3H

DESCRIPCIÓN

DETECTOR DE MOVIMIENTO 160° CAJA MECANISMOS 2 Y 3 HILOS

Emagen del Producto



El detector EFILUX 160
MECANISMO 2-3H dispone de
un sensor crepuscular y
temporizador ajustables. Es
válido tanto para 2 hilos como
para 3 hilos.

Reúne las funciones de automatismo, confort, seguridad y ahorro de energía.

El sensor PIR incorporado en el equipo ofrece una detección óptima en su rango de actuación.

pecificaciones Técnicas

- ALIMENTACIÓN 220 240V/AC 50/60Hz
- CONTROL DE LUZ < 3 ~ 2000Lux (ajustable)
- ANGULO DE DETECCIÓN 160°
- TEMPORIZACIÓN Mín. 10s±3s Máx. 7min±2min
- CARGA NOMINAL

200W para LED,

500W para carga incandescente

- ALTURA DE INSTALACIÓN 1 ~ 1,8m
- **DISTANCIA DE DETECCIÓN** 9m máx. (<24°C)
- CONSUMO DE ENERGÍA 0,5W
- VELOCIDAD DE DETECCIÓN 0,6 ~ 1,5m/s
- TEMPERATURA Y HUMEDAD DE TRABAJO -20 ~ 40°C, <93% RH
- **DIMENSIONES** 80 x 80 x 33,1 mm





