

MANGUITOS A PRESIÓN MÉTRICOS PARA DOBLE PARED

METRICS PRESSURE SLEEVES FOR DOUBLE WALLED / RACCORDS PRESSIONS MÉTRIQUES POUR DOUBLE PAROI

2025/01

Revisión 1 / Revision 1 / Révision 1

Manguito doble pared

Double walled coupling / Raccords double paroi



Ref	Ø ext	Ø int (mayor)	Ø int (menor)	Ø tope (int)	↔ (mm)
MDP-40	44,5 +0,2	40,5 +0,2	39,5 +0,2	37	80 +1
MDP-50	55 +0,2	50,5 +0,2	49,5 +0,2	47	98 +1
MDP-63	68,2 +0,2	63,6 +0,2	62,4 +0,2	59	116 +1
MDP-75	78,4 +0,2	75,6 +0,2	74,4 +0,2	70,5	137,5 +1
MDP-90	93,8 +0,2	90,4 +0,2	89,2 +0,2	86	150 +1
MDP-110	114,8 +0,2	111,4 +0,2	109,9 +0,2	105,5	183 +1
MDP-125	130 +0,2	126,75 +0,2	125,75 +0,2	122	200 +1
MDP-160	166,7 +0,2	163,1 +0,2	162,1 +0,2	157,5	240 +1
MDP-200	206 +0,4	202,5 +0,4	201 +0,4	195	260 +2

↔ Longitud manguito / Push-fit length / Longueur du raccord

Composición: Poliolefina / Composition: Polyolefin / Composition : Polyoléfine

Color Negro / Black colour / Couleur Noir

- Estos accesorios son usados en los tubos no roscables métricos según UNE-EN 60423.
- These accessories are used with non-threaded metric conduits according to UNE-EN 60423.
- Ces accessoires sont utilisés avec des conduits métriques non fileté selon la norme UNE-EN 60423.

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice / Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.