


## CHASIS MODULAR | ARMARIOS MURALES, AC



Los componentes con carriles DIN se pueden montar de forma rápida y sencilla en este chasis tanto en las instalaciones del fabricante del panel como in situ.

### FEATURES

Descripción: Utilizado para facilitar el montaje de los elementos de carril DIN con una altura máxima de 68 mm. Distancia entre filas: 125 mm. En caso necesario, la puerta del armario estándar puede ser sustituida por una puerta transparente. La distancia útil entre el chasis y la puerta es de 35 mm. En armarios de acero inoxidable se requiere mecanizado.

Material: Carriles DIN PP0735 fabricados en acero galvanizado de 1.2 mm, perfiles verticales de chapa de acero de 1.5 mm y tapas de acero de 1.5 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.

Cantidad por embalaje: Panel frontal ranurado, dos perfiles verticales, tapas ciegas en la parte superior e inferior, un carril DIN por fila y accesorios de montaje.

Instrucciones de montaje: Para montar en armarios MAS y ASR.

Requisitos de montaje: Para ensamblarse en gabinetes MAS y ASR.

SPECIFICATIONS

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Espesor:           | 1.2mm            |
| Color:             | Gris Claro       |
| Material:          | Acero dulce      |
| Acabado:           | Pintado al polvo |
| Código de colores: | RAL 7035         |

| Table 1/1          |        |       |             |                    |                      |                 |
|--------------------|--------|-------|-------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| Número de catálogo | Altura | Ancho | Profundidad | Enclosure Material | Familia de productos | Module Quantity |
| AC03025R5          | 300mm  | 250mm | 98mm        | Acero dulce        | Wall Mounted         | 16              |
| AC04030R5          | 400mm  | 300mm | 98mm        | Acero dulce        | Wall Mounted         | 33              |
| AC05040R5          | 500mm  | 400mm | 98mm        | Acero dulce        | Wall Mounted         | 48              |
| AC06040R5          | 600mm  | 400mm | 98mm        | Acero dulce        | Wall Mounted         | 64              |
| AC06060R5          | 600mm  | 600mm | 98mm        | Acero dulce        | Wall Mounted         | 108             |
| AC07050R5          | 700mm  | 500mm | 98mm        | Acero dulce        | Wall Mounted         | 110             |
| AC08060R5          | 800mm  | 600mm | 98mm        | Acero dulce        | Wall Mounted         | 162             |
| AC10060R5          | 1000mm | 600mm | 98mm        | Acero dulce        | Wall Mounted         | 189             |
| AC10080R5          | 1000mm | 800mm | 98mm        | Acero dulce        | Wall Mounted         | 266             |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.