



Descripción

Block Spiderband® autoblocante para la suspensión por cable de bandejas rejilla Rejiband®, bandejas de chapa Pemsaband® y otros elementos como luminarias, tubos, aire acondicionado, señalización, etc. Con Sistema de Protección AL. Es el elemento principal en los kits o piezas del sistema Spiderband® actuando y bloqueando el cable de acero de una manera fácil y rápida de utilizar. Disponible para carga máxima de 10, 50 y 120 kg. Fabricado en aluminio.

Ventajas

Certificación UL, LLOYDS BRITISH y TUV.

Diseño optimizado para un uso rápido y fácil. Ahorro en material y mano de obra en la instalación.

Disponible en tres versiones, según el tipo de cable de acero y la carga máxima admisible, 10, 50 o 120 kg.

Elemento fundamental para múltiples opciones de suspensión por cable de acero con el Sistema Spiderband®.

Fabricado en aluminio de altas prestaciones, que asegura un correcto funcionamiento.

Aplicaciones

Adecuado para instalaciones de suspensión por cable Spiderband®, para bandejas de rejilla Rejiband®, las bandejas de chapa Pemsaband® y otros elementos como luminarias, tubos, aire acondicionado, señalización, etc. Recomendado para instalaciones en interior.

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10		EC011590	
Material		Aluminio	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		0	CTA (kg) 50
Sistema de Protección		AL	Temperatura de trabajo (°C) -50 / 150 °C
Acabado		ALU, Aluminio	
kg/u		0.023	
u		10	

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocinchado
BC - Electrocinchado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico