

CorePro tubo LED EM/230V T8



CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8

CorePro LEDtube es una solución LED económica adecuada para la sustitución de lámparas fluorescentes T8. Proporciona un efecto de luz natural en aplicaciones de iluminación general, así como un ahorro energético inmediato. Es una solución respetuosa con el medio ambiente.

Advertencias y seguridad

• -

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil nominal	50.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	200.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
Datos técnicos de la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nom.)	240 °
Flujo luminoso	2.200 lm
Designación de color	Luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (Nom)	6500 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	110 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80


LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,9
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	20 W
Corriente de lámpara (nom.)	105 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	58 W
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - Red eléctrica	34

CorePro tubo LED EM/230V T8

N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto	54
EM sin casquillo comp.	
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto	10
EM con casquillo comp.	
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - Red eléctrica	55
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto	87
EM sin casquillo comp.	
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto	17
EM con casquillo comp.	
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
Temperatura máxima (nom.)	60 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Material de bombilla	Vidrio



Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	E
Producto de ahorro de energía	Sí
Marcas de conformidad	Conformidad con RoHS Certificado CE Certificado KEMA
Consumo energético kWh/1000 h	20 kWh
Número de registro EPREL	1384718
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8
Nombre completo del producto	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8
Full EOC	871951432541800
Código de pedido	32541800
Código 12NC	929003022602
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514325418
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514325425

Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8

General uniform lighting - CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8


CorePro tubo LED EM/230V T8

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8


Vida útil




Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8

CorePro tubo LED EM/230V T8

