



GU5.3
60°



GU10
35°



GU10
60°



GU10
100°

Especificaciones

	CEE/ Clasificación energética	-
	Tensión (V)	-
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia	>0,5
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35 °C
ϕ_r	Flujo luminoso (lm)	Hasta 652lm
K	Temperatura de color	-
	Índice reproducción cromática	>80
Δ	Ángulo de apertura	-
	Vida útil	40.000h
	L70	40.000h
		GU5.3-GU10
	Encendidos	15. 000
	Regulación	-
	Índice de estanqueidad	IP20
	Color	Blanco
	Difusor	Transparente
	Cuerpo	-
	Dimensiones	-
	Unidad de Embalaje	10/200


Info

ICON EVO smart 60° regulable: Regulación TRIAC y tradicional de incandescencia.


Referencias

		W _T		ϕ _T	Δ	K				
578820		6,5W	12V ac/dc	613lm	60°		3.000K	GU5.3	Ø50 x 49mm	NO
578837		6,5W	12V ac/dc	625lm	60°		4.000K	GU5.3	Ø50 x 49mm	NO
578844		6,5W	12V ac/dc	638lm	60°		5.000K	GU5.3	Ø50 x 49mm	NO
575072		6,5W	230V ac	613lm	60°		3.000K	GU10	Ø50 x 56mm	SI
575126		6,5W	230V ac	625lm	60°		4.000K	GU10	Ø50 x 56mm	SI
575089		6,5W	230V ac	638lm	60°		5.000K	GU10	Ø50 x 56mm	SI
575034		6,5W	230V ac	613lm	60°		3.000K	GU10	Ø50 x 56mm	NO
575102		6,5W	230V ac	625lm	60°		4.000K	GU10	Ø50 x 56mm	NO
575041		6,5W	230V ac	638lm	60°		5.000K	GU10	Ø50 x 56mm	NO
575058		6,5W	230V ac	627lm	35°		3.000K	GU10	Ø50 x 56mm	NO
575119		6,5W	230V ac	639lm	35°		4.000K	GU10	Ø50 x 56mm	NO
575065		6,5W	230V ac	652lm	35°		5.000K	GU10	Ø50 x 56mm	NO
575010		6,5W	230V ac	568lm	100°		3.000K	GU10	Ø50 x 56mm	NO
575096		6,5W	230V ac	584lm	100°		4.000K	GU10	Ø50 x 56mm	NO
575027		6,5W	230V ac	593lm	100°		5.000K	GU10	Ø50 x 56mm	NO

Dimensiones



GU5.3



GU10

Accesorios



007931

Portalámparas halógeno GU5.3



974851

Portalámparas halógeno GU10