



Ref.

HLX08. LEG008

Colección / Collection / Collection

Technical Indoor. PRO

Descripción / Description / Description

Módulo LED COB. Driver externo incluido
COB LED Module. Ext. driver included
Module LED COB. Driver externe inclus

Características Luminaria / Light Data Sheet / Caractéristiques de la Luminaire

Material / Material / Matériau	Aluminio / Aluminium / Aluminium		
Material Difusor / Difusor Material / Matériau Diffuseur	PC		
Acabado Difusor / Diffuser Finish/ Touche Finale du Diffuseur	Transparente / Transparent / Transparent		
Vatios / Watts / Watts	8W		
Lúmens / Lumens / Lumens	Color T. ^a	Useful Lm	Chip Lm
	2700K	828 lm	1048 lm
	3000K	849 lm	1080 lm
	4000K	891 lm	1104 lm
Grados Apertura / Opening Angle / Angle d'ouverture	60°		
IP	20		
Tiempo de Uso (h/día) / Working Time (h/day) / Temps d'utilisation (h/jour)	12-14		
On/Off	15.000		
Temperatura de Funcionamiento (Ta) / Working Temperature (Ta) / Température de Fonctionnement (Ta)	-20°C to +45°C		
Humedad de Funcionamiento / Working Humidity / Humidité de Fonctionnement	20-90% RH		
Peso / Weight / Poids	0,18 Kg		
Cantidad / Pieces / Quantité	1/ 50		

Características del Chip / Chip Data Sheet / Caractéristiques de la Puce

Marca / Brand / Marque	EDISON
Tipo / Type / Type	COB
L70B10	50.000 h
SDCM (Mac Adam)	3
EN62471	RG1
Eficiencia Nominal / Nominal Efficiency / Efficacité Nominal	131 Lm/W (2K), 135 Lm/W (3K), 138 Lm/W (4K)

Características Driver / Driver Data Sheet / Caractéristiques de l'Alimentateur

Ref.	Driver	Voltaje de Entrada Input Voltage Tension d'Entrée	FP PF FP	Garantía Warranty Garantie	Intensidad de Funcionamiento Working Current Courant de Fonctionnement	Flicker
HLX08-215_-	ON-OFF. Non Dimmable	AC220-240V 50/60Hz	>0,9	5	200 mA	Free
HLX08-325_-	Dimmable. 0-10V	AC220-240V 50/60Hz	>0,95	5	200 mA	Free
HLX08-D25_-	Dimmable. DALI / PUSH	AC220-240V 50/60Hz	>0,95	5	200 mA	Free



Opciones / Options / Options

 - Optional Degree

A - 15°	I - 24°	M - 38°
2700K - 828Lm	2700K - 823Lm	2700K - 829Lm
3000K - 849Lm	3000K - 844Lm	3000K - 851Lm
4000K - 892Lm	4000K - 886Lm	4000K - 893Lm

Accesorios / Accessories / Accessoires



HCHLX



JISO Smart Control



2DCLEDK1



2DCLEDK2

Productos Relacionados / Related Products / Produits Associés



HLX12

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

This product contains a light source of energy efficiency class D.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Documentos / Documents / Des documents

[Declaración de Conformidad UE / EU Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité UE](#)

[Instrucciones de Instalación / Installation Instructions / Instructions d'Installation](#)

[Ficheros Fotométricos LDT / Photometrics File LDT / Fichier Photométrique LDT](#)

[Ficheros Fotométricos IES / Photometrics File IES / Fichier Photométrique IES](#)