

Conector VGA HD15 hembra con placa embellecedora negro Simon K45

REF. K100B/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Conector VGA HD15 hembra con placa embellecedora con acabado en negro. El artículo tiene unas medidas de 45x45 mm y cuenta con dos módulos. Presenta un tipo de embornamiento a tornillo y es apto para superficie y empotrar. Ha sido fabricado con piezas metálicas con aislamiento en termoplástico autoextinguible y libre de halógenos. Este material tiene la ventaja de que es muy seguro en caso de incendio, pues no solo garantiza la mínima toxicidad ante la presencia de humo, sino que también evita que se extiendan las llamas. Es recomendable que la longitud máxima del cableado sea de 20 metros. En cualquier caso, si tiene alguna duda, puede consultar la hoja de instrucciones del artículo. El conector corresponde a la serie Simon K45, una colección ideada para facilitar las conexiones multimedia. En relación al mantenimiento del producto, lo ideal es usar un paño suave y seco para así limpiarlo adecuadamente.

ACABADO

Negro

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector VGA HD15 hembra y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 20 metros Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

FORMATO

VGA

RAL

7021

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 a 50° C

TIPO DE CONECTOR

VGA

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CONTACTOS

15

NÚMERO DE CABLES

10

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 a 40° C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8426436058965

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1.201

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8426436058965

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.077

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

52

PESO NETO EMBALAJE

0.077

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

105

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.077

LONGITUD EMBALAJE

220

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.077

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT