



















Luminaria Empalmable



Especificaciones


	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	230V ac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia	>0,5
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35 °C
ϕ	Flujo luminoso (lm)	Hasta 2.208lm
K	Temperatura de color	3.000/4.000/6.500K
	Índice reproducción cromática	>80
Δ	Ángulo de apertura	160°
	Vida útil	30.000h
	L70	>30.000h
	Índice de estanqueidad	IP20
	IP luminaria Índice de estanqueidad	-
	IP instalado Índice de estanqueidad	-
	Color	Blanco
	Difusor	PC-O: Polibarbonato opal
	Cuerpo	AL: Aluminio
	Dimensiones	-
	Posición de montaje	Luminaria de superficie
	Unidad de Embalaje	10
	Empalmable	20m lineales
	Alimentación	1m
	Accesorios	Si

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRAFICOS: Unidades en mm/ GRAFICOS: Unidades en mm]

Referencias

	W	ϕ		K	\leftrightarrow (X-Y-Z)
548564	4W	364lm	3	3.000K	325 x 24 x 38mm
548571	4W	372lm	4	4.000K	325 x 24 x 38mm
548588	4W	385lm	6,5	6.500K	325 x 24 x 38mm
548595	10W	891lm	3	3.000K	585 x 24 x 38mm
548601	10W	927lm	4	4.000K	585 x 24 x 38mm
548618	10W	963lm	6,5	6.500K	585 x 24 x 38mm
548625	14W	1.271lm	3	3.000K	885 x 24 x 38mm
548632	14W	1.302lm	4	4.000K	885 x 24 x 38mm
548649	14W	1.353lm	6,5	6.500K	885 x 24 x 38mm
548656	18W	1.602lm	3	3.000K	1.185 x 24 x 38mm
548663	18W	1.656lm	4	4.000K	1.185 x 24 x 38mm
548670	18W	1.728lm	6,5	6.500K	1.185 x 24 x 38mm
548687	23W	2.047lm	3	3.000K	1.498 x 24 x 38mm
548694	23W	2.116lm	4	4.000K	1.498 x 24 x 38mm
548700	23W	2.208lm	6,5	6.500K	1.498 x 24 x 38mm

Dimensiones



Accesorios



548717

Kit accesorios