

Ficha Técnica Producto GW50420

Serie FK




Gama de accesorios para instalaciones eléctricas en aplicaciones del sector residencial, terciariario e industrial. La gama se compone de elementos de fijación para tubos y cables, accesorios para cables, accesorios para tubos rígidos (serie RK) y tubos flexibles (serie DF). La gama incluye una amplia variedad de bridas (Serie 52FS) y regletas de derivación y conexión (Serie 44).

Color	Gris RAL 7035	Material	Polímero anti choques
Para tubo Ø externo (mm)	50	Ø orificio de montaje (mm)	54
Grado IP con tubos rígidos	IP66	Grado IP con tubos corrug.	IP44
Prueba del hilo incandescente	750 °C	Temperatura de empleo	-5 +60 °C
Código Electrocod	21221	Norma	EN 61386-1 - EN 60670-1 (en lo que pueda aplicar)

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS												
Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes			Aceite	Rayos			
	Concrentados	Diluidos	Concrentados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico	mineral	ÚV		
Resistente	Resistencia limitada	Re <mark>siste</mark> ncia Ii <mark>mita</mark> da	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Res <mark>isten</mark> cia Iimitada		

DIMENSIONAL



SIMBOLOGÍA TÉCNICA





750 °C -5 +60 °C

MARCAS/APROBACIONES



