## simon

# Pulsador neutro 10 A 250V~ con alojamiento para pictograma y sistema de embornamiento rápido blanco Simon 31

REF. 31659-30



### INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO CONTENIDO DEL EMBALAJE

Blanco Mecanismo con tecla

COMPATIBILIDAD CLASE ETIM Marcos Simon 31 EC000029

#### **OBSERVACIONES**

Disponible en 3 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de la tecla seleccionada.



## simon

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

**FUNCIÓN INDICADORA** 

No

INTENSIDAD (A)

10 AX

**CLASIFICACIÓN IP** 

IP20

**MANTENIMIENTO** 

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que

contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

**VERSIÓN** 

Individual

TENSIÓN (V~)

250 V~

#### INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

**GARRA** 

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

#### NORMATIVA

**REGULACIONES** 

UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009



## simon

#### INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.077

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.077

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

3026595

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

**UNITARIO** 

KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053006450

PESO BRUTO EMBALAJE

0.77

**ALTURA EMBALAJE** 

83

LONGITUD EMBALAJE

221

PESO NETO EMBALAJE

0.77

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

**VOLUMEN EMBALAJE** 

3026595

UNIDAD DE VOLUMEN

**EMBALAJE** 

MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

ANCHO EMBALAJE

165

