

Especificaciones técnicas : Ref. 237509

Entradas/Bandas		TERR	FI 1	FI 2
Margen de frecuencia	MHz	47 ... 698	950 ... 2200	950 ... 2200
Nivel de entrada	dBµV	83 ... 95	70 ... 85	70 ... 85
Número de MUX para Nivel de entrada		24	30	30
Ancho de banda de MUX para Nivel de entrada	MHz	8	40	40
Tensión de alimentación entradas	Vdc	11,7 ... 17,7	11,7 ... 17,7	11,7 ... 17,7
Paso de corriente máx.	mA	500	500	500
Paso de corriente máx. total entradas	mA		1000	
Longitud de onda	nm		1310	
Potencia de salida óptica	dBm		10	
Tipo de transmisor			MQW-DFB	
Conectores ópticos			SC/APC	
Conectores RF			"F" hembra	
Impedancia	Ω		75	
Tensión de alimentación	Vdc		12 ... 18	
Consumo de corriente	mA		< 350	
Consumo potencia máx.	W		4,2	
Voltaje de entrada de la fuente	Vac		100 ... 240	
Corriente máx. entrada de la fuente	mA		600	
Voltaje de salida de la fuente	Vdc		12	
Corriente máx. de salida de la fuente	A		1,5	
Temperatura de funcionamiento	°C		-5 ... 45	