




Especificaciones

	CEE/ Clasificación energética	
	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia	>0,5
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35 °C
ϕ_r	Flujo luminoso (lm)	Hasta 511lm
K	Temperatura de color	3.000/4.000/5.000K
	Índice reproducción cromática	>80
Δ	Ángulo de apertura	240°
	Vida útil	15.000h
	L70	(L70B50>)15.000h
	Casquillo	-
	Encendidos	-
	Regulación	No
	Índice de estanqueidad	IP20
	Color	Blanco
	Difusor	Opal
	Cuerpo	-
	Dimensiones	-
	Unidad de Embalaje	10/100


Referencias

	W_T	ϕ_T		K		
524711	5W	493lm		3.000K	E14	Ø45 x 78mm
524728	5W	501lm		4.000K	E14	Ø45 x 78mm
524735	5W	511lm		5.000K	E14	Ø45 x 78mm
524551	5W	493lm		3.000K	E27	Ø45 x 74mm
524568	5W	501lm		4.000K	E27	Ø45 x 74mm
524575	5W	511lm		5.000K	E27	Ø45 x 74mm

Dimensiones



E14



E27