



VA12E

## Caja de superficie golf serie VA, 1 fila, 12M, sin puerta

### Características técnicas

#### Instalación, montaje

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Montaje en | Montaje en superficie |
|------------|-----------------------|

#### Corriente eléctrica

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Corriente nominal asignada | 63 A |
|----------------------------|------|

#### Equipo

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Número de filas                                 | 1  |
| Con cierre                                      | No |
| Tiene bloque de terminales neutro               | No |
| Tiene bloque de terminales de conexión a tierra | Sí |
| Tiene placa de montaje                          | No |

#### Dimensiones

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Altura                      | 245 mm   |
| Anchura                     | 305 mm   |
| Profundidad                 | 96,50 mm |
| Número de unidades de ancho | 12       |

#### Cubierta, puerta

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Número de puertas de armario       | 0  |
| La puerta/cubierta es transparente | No |

#### Materiales

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Material                            | Plástico    |
| Código RAL                          | 9010        |
| Colour                              | Blanco puro |
| Resistente a los rayos ultravioleta | Sí          |

#### Seguridad

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Clase de protección           | Clase de aislamiento II       |
| Resistencia al impacto IK     | IK07                          |
| Índice de protección IP       | IP30                          |
| Tipo de cerradura             | Cierre a presión, Sin bloqueo |
| Ensayo del hilo incandescente | 750 °C                        |