

ARMARIO COMBINABLE PUERTA DOBLE, MCD



La gama de armarios combinables autoportantes de acero dulce y con puerta doble MCD es ideal para instalación en espacios estrechos, donde una sola puerta, al abrirse, ocuparía demasiado espacio frente al armario. Además, aumenta la capacidad de carga, al repartirse entre dos puertas. Con un grado de protección IP 55, los componentes en el interior del armario están bien protegidos, lo que convierte a la gama en apta para muchas aplicaciones diferentes.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Certificado UL 508A; Tipo 12; Archivo N.º E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Tipo 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

KEMA, GOST, Lloyds, DNV, Maritime, CE, EAC

FEATURES

Material: Marco: Chapa de acero pintada de 1.5 mm. Puertas: Chapa de acero pintada de 2 mm. Paneles laterales, posterior y techo: Chapa de acero pintada de 1.5 mm. Placa de montaje: Chapa de acero galvanizado de 3 mm. Tapas inferiores: Chapa de acero galvanizado de 1 mm.

Estructura: Perfiles abiertos soldados con patrón de taladro de 25 mm según DIN 43660. Incluye patrón de taladros exteriores.

Puertas: Puertas montadas sobre la estructura con cuatro bisagras. Incluye el refuerzo de puerta con taladros a 25 mm. La puerta estándar no puede invertirse. La puerta con cierre a la izquierda ha de pedirse por separado.

Panel posterior: Fijado con tornillos Torx M6. Posibilidad de montaje de puertas posteriores. Paneles posteriores separados en armarios de ancho 1600 mm. La versión RD viene con puerta trasera en lugar de panel trasero.

Paneles laterales: Suministrado como accesorio.

Techo: Desmontable.

Cierre: Cierre de varillas con 4 puntos de fijación en la puerta principal y sistema de cierre de 2 puntos de fijación en la puerta esclava. Cierre estándar de doble paletón con inserto de 3 mm. Insertos estándar, cilindros, manecillas elevadoras y manecillas en T están disponibles como accesorios.

Tapas inferiores: Consta de tres o cuatro piezas (P>600).

Placa de montaje: Doble plegado y ajustable en profundidad en pasos de 25 mm con el accesorio MPD02. Preparación interior para armarios de 1600 mm de ancho.

Puesta a tierra: Todos los paneles se ponen a tierra a través de sus accesorios y se equipan con una toma de tierra separada.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.

Protección: Corresponde con IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Instrucciones de montaje: Versión estándar preparada para instalación combinada. Para una instalación de armario único añada paneles laterales.

Suministro: Armario con puertas montadas, panel posterior, panel superior, tapas inferiores, placa de montaje (salvo en versión PE) y marco de refuerzo de puerta. Para armarios de altura 2200 mm, la entrega incluye dos perfiles CMB montados en profundidad. El suministro también incluye pernos de puesta a tierra. Suministrado sobre un palet con ancho idéntico al armario para permitir su adaptación sin necesidad de desmontaje. Todo el material de embalaje es reciclable.

SPECIFICATIONS

Espesor de la estructura:	1.5mm
Espesor de la puerta:	2mm
Color:	Gris Claro
Material:	Acero dulce
Acabado:	Pintado al polvo
Código de colores:	RAL 7035

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Ancho	Profundidad	Incluye placa de montaje	Alto de la placa	Ancho de la placa
MCD18085PER5	1800mm	800mm	500mm	Sí		
MCD18085R5	1800mm	800mm	500mm	Sí	1694mm	694mm
MCD18104PER5	1800mm	999mm	400mm	Sí		
MCD18104R5	1800mm	999mm	400mm	Sí	1694mm	894mm
MCD18105PER5	1800mm	999mm	500mm	Sí		
MCD18105R5	1800mm	999mm	500mm	Sí	1694mm	894mm
MCD18124PER5	1800mm	1199mm	400mm	Sí		
MCD18124R5	1800mm	1199mm	400mm	Sí	1694mm	1094mm
MCD18125PER5	1800mm	1199mm	500mm	Sí		
MCD18125R5	1800mm	1199mm	500mm	Sí	1694mm	1094mm
MCD18126PER5	1800mm	1199mm	600mm	Sí		
MCD18126R5	1800mm	1199mm	600mm	Sí	1694mm	1094mm
MCD18164PER5	1800mm	1599mm	400mm	Sí		
MCD18164R5	1800mm	1599mm	400mm	Sí	1694mm	1494mm
MCD20085PER5	2000mm	800mm	500mm	Sí		
MCD20085R5	2000mm	800mm	500mm	Sí	1894mm	694mm
MCD20086R5	2000mm	800mm	600mm	Sí		
MCD20104PER5	2000mm	999mm	400mm	Sí		
MCD20104R5	2000mm	999mm	400mm	Sí	1894mm	894mm
MCD20105PER5	2000mm	999mm	500mm	Sí		
MCD20105R5	2000mm	999mm	500mm	Sí	1894mm	894mm
MCD20106PER5	2000mm	999mm	600mm	Sí		
MCD20106R5	2000mm	999mm	600mm	Sí	1894mm	894mm
MCD20108PER5	2000mm	999mm	800mm	Sí		
MCD20108R5	2000mm	999mm	800mm	Sí	1894mm	894mm
MCD20124PER5	2000mm	1199mm	400mm	Sí		
MCD20124R5	2000mm	1199mm	400mm	Sí	1894mm	1094mm
MCD20125PER5	2000mm	1199mm	500mm	Sí		

Número de catálogo	Altura	Ancho	Profundidad	Incluye placa de montaje	Alto de la placa	Ancho de la placa
MCD20125R5	2000mm	1199mm	500mm	Sí	1894mm	1094mm
MCD20126PER5	2000mm	1199mm	600mm	Sí		
MCD20126R5	2000mm	1199mm	600mm	Sí	1894mm	1094mm
MCD20128PER5	2000mm	1199mm	800mm	Sí		
MCD20128R5	2000mm	1199mm	800mm	Sí	1894mm	1094mm
MCD20164PER5	2000mm	1599mm	400mm	Sí		
MCD20164R5	2000mm	1599mm	400mm	Sí	1894mm	1494mm
MCD20165PER5	2000mm	1599mm	500mm	Sí		
MCD20165R5	2000mm	1599mm	500mm	Sí	1894mm	1494mm
MCD20166PER5	2000mm	1599mm	600mm	Sí		
MCD20166R5	2000mm	1599mm	600mm	Sí	1894mm	1494mm
MCD22106PER5	2200mm	999mm	600mm	Sí		
MCD22106R5	2200mm	999mm	600mm	Sí	2094mm	894mm
MCD22126PER5	2200mm	1199mm	600mm	Sí		
MCD22126R5	2200mm	1199mm	600mm	Sí	2094mm	1094mm
MCD20086PER5	2000mm	800mm	600mm	Sí		
MCD20088PERDR5	2000mm	800mm	800mm	Sí		
MCD20088RDR5	2000mm	800mm	800mm	Sí		
MCD20108PERDR5	2000mm	1000mm	800mm	Sí		
MCD20108RDR5	2000mm	1000mm	800mm	Sí		
MCD20126PERDR5	2000mm	1200mm	600mm	Sí		
MCD20126RDR5	2000mm	1200mm	600mm	Sí		
MCD20128PERDR5	2000mm	1200mm	800mm	Sí		
MCD20128RDR5	2000mm	1200mm	800mm	Sí		
MCD14125R5	1400mm	1199mm	500mm	Sí		
MCD16125R5	1600mm	1199mm	500mm	Sí		
MCD14125PER5	1400mm	1200mm	500mm	Sí		
MCD16125PER5	1600mm	1200mm	500mm	Sí		
MCD12125PER5	1200mm	1200mm	500mm	Sí		
MCD12125R5	1200mm	1200mm	500mm	Sí		
MCD18086PER5	1800mm	800mm	600mm	Sí		
MCD18086R5	1800mm	800mm	600mm	Sí		

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Los paneles laterales de acero dulce, SPM, deben ordenarse por separado, para cerrar los gabinetes individuales y el montaje de gabinetes y asegurar que se alcance el grado de protección indicado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER