FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



CÓDIGO

60205215

REFERENCIA EFILUX PIR 15W DESCRIPCIÓN PLAFÓN LED 15W CON DETECTOR PIR

Imagen del Producto




El plafón EFILUX PIR 15W dispone de un sensor crepuscular y temporizador ajustables.

Reúne las funciones de automatismo, confort, seguridad y ahorro de energía.

El sensor PIR incorporado en el equipo ofrece una detección óptima en su rango de actuación.

specificaciones Técnicas

- **ALIMENTACIÓN** 110-240V AC, 50/60Hz
- CONTROL DE LUZ < 3 2000LUX (ajustable)
- RANGO DE DETECCIÓN 360°
- TEMPORIZADOR Min: 10s ± 3s; Max: 3min ± 30s
- CARGA NOMINAL 15W (32 pcs LED)
- TEMPERATURA DE COLOR 4000 K
- POTENCIA LUMINOSA 1100 lúmenes
- ALTURA DE INSTALACIÓN 2,2 ~ 4m
- DISTANCIA DE DETECCIÓN Max. 6m (<24°C), (ajustable)
- TEMPERATURA Y HUMEDAD DE TRABAJO -20°C ~ 40°C; < 93%
- VELOCIDAD DE DETECCIÓN 0,6 1,5m/s
- DIMENSIONES EXTERIORES Diámetro 29cm. Profundidad 6,8cm
- MATERIAL Soporte metálico y tulipa de policarbonato
- GRADO DE PROTECCIÓN IP 20



Esquema de conexión

