

ARMARIOS MURALES DE CHAPA DE ACERO DE PUERTA SIMPLE | ARMARIOS MURALES, MAS



La gama de armarios murales de acero dulce y puerta simple MAS, con grado de protección IP 66, está disponible lista para su uso en muchos tamaños diferentes. Esta gama de armarios se adapta bien a muchas aplicaciones diferentes. Al impedir la entrada de agua y polvo en el armario, se elimina el riesgo de avería de los componentes y, con ello, el tiempo de inactividad.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Certificado UL 508A; Tipo 4, 12; Archivo N.º E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Tipo 4, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 12

IEC 62208 IP66

KEMA, GOST, Lloyds, DNV, Maritime, CE

FEATURES

Estructura: Plegado y soldado. Cuatro taladros de 8.5 mm de diámetro para fijación mural, embutidos 2 mm x 20.4 mm de diámetro para permitir el flujo de aire entre la pared y el posterior del armario.

Apertura salida de cables: Situada en el posterior del armario para facilitar el cableado hasta la placa.

Protección: Cumple la norma IP 66 | TIPO 4, 12, 13 | IK 10. Para instalaciones en exteriores se recomienda utilizar una tapa protectora de la lluvia ARF y pintura de poliéster al 100 %. Resistance to corrosion must be taken into consideration for outdoor and indoor applications.

Placa de montaje: La placa de montaje está marcada verticalmente a intervalos de 10 mm para facilitar la posición horizontal del equipo. En la parte superior e inferior están dispuestos unos taladros para facilitar la fijación de los cables. Fijada sobre pernos M8 soldados a la parte trasera del armario. A partir de armarios de 800 mm y superiores, todos los lados están reforzados con bordes plegados. Si se utiliza el accesorio AMG, la placa de montaje puede ser ajustada a cualquier profundidad.

Material: Cuerpo: 1,2 mm acero dulce para armarios de profundidad 155 mm / 1,4 mm para armarios de profundidad 210 o 260 mm / 1,5 mm para armarios de profundidad 300 o 400 mm o si la altura o anchura es 1000 mm o superior. Tapa pasacables: 1,4 mm acero dulce. Puerta: 1,2 mm acero dulce / 1,5 mm para armarios de altura o anchura igual o superior a 500 mm / 2 mm para armarios de altura o anchura 800 mm o superior. Placa de montaje: 2 mm acero galvanizado.

Cierre: Cerradura de doble paletón de 3 mm personalizada de nVent HOFFMAN con movimiento de 90° y mecanismo antivibración. Dos cierres para armarios con una altura de 600 mm a 800 mm. Cierre de varillas de tres puntos para armarios de 1000 mm o de una altura superior. También hay disponibles otros insertos como accesorios.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.

Puerta: Superficie montada con una apertura de 130°. Bisagras extraíbles ocultas con pasador prisionero. Se pueden instalar bisagras para apertura a la izquierda o la derecha. Inner M6 welded studs to mount door profiles MMDP, see delivery. La estanqueidad queda garantizada mediante una junta de poliuretano inyectado de una pieza.

Suministro: Armario con puerta y placa de montaje (no se incluye para los números de referencia que terminan en PER5). Para una altura de 600 mm y superior, dos perfiles de montaje en puerta. Tapas para cables con juntas, llave de doble paletón metálica de 3 mm y accesorios de montaje. Llave metálica, para 1000 mm de altura o más. Conexiones a tierra.

Placa de montaje: Todos los lados, a partir de 800 mm y más, están reforzados con bordes doblados

Entrega: Gabinete con puerta y placa de montaje; para altura de 600 mm y más, dos perfiles de montaje de puerta; placas de montaje con juntas, llave de 3 mm de doble bit de plástico, accesorios de montaje, llave metálica, para altura de 1000 mm y superior

SPECIFICATIONS

Color:	Gris Claro
Material:	Acero dulce
Acabado:	Pintado al polvo
Código de colores:	RAL 7035

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Ancho	Profundidad	Incluye placa de montaje	Tamaño del panel	Profundidad máxima de montaje
MAS0202015PER5	200mm	200mm	155mm	Sí		
MAS0202015R5	200mm	200mm	155mm	Sí	170 x 150mm	137mm
MAS0252015PER5	250mm	200mm	155mm	Sí		
MAS0252015R5	250mm	200mm	155mm	Sí	220 x 150mm	137mm
MAS0252515PER5	250mm	250mm	155mm	Sí		
MAS0252515R5	250mm	250mm	155mm	Sí	220 x 200mm	137mm
MAS0302515PER5	300mm	250mm	155mm	Sí		
MAS0302515R5	300mm	250mm	155mm	Sí	270 x 200mm	137mm
MAS0302521PER5	300mm	250mm	210mm	Sí		
MAS0302521R5	300mm	250mm	210mm	Sí	270 x 200mm	192mm
MAS0303015PER5	300mm	300mm	155mm	Sí		
MAS0303015R5	300mm	300mm	155mm	Sí	270 x 250mm	137mm
MAS0303021PER5	300mm	300mm	210mm	Sí		
MAS0303021R5	300mm	300mm	210mm	Sí	270 x 250mm	192mm
MAS0304021PER5	300mm	400mm	210mm	Sí		
MAS0304021R5	300mm	400mm	210mm	Sí	270 x 330mm	192mm
MAS0352515PER5	350mm	250mm	155mm	Sí		
MAS0352515R5	350mm	250mm	155mm	Sí	320 x 200mm	137mm
MAS0403015PER5	400mm	300mm	155mm	Sí		
MAS0403015R5	400mm	300mm	155mm	Sí	370 x 250mm	137mm
MAS0403021PER5	400mm	300mm	210mm	Sí		
MAS0403021R5	400mm	300mm	210mm	Sí	370 x 250mm	192mm

Número de catálogo	Altura	Ancho	Profundidad	Incluye placa de montaje	Tamaño del panel	Profundidad máxima de montaje
MAS0404021PER5	400mm	400mm	210mm	Sí		
MAS0404021R5	400mm	400mm	210mm	Sí	370 x 350mm	192mm
MAS0405021PER5	400mm	500mm	210mm	Sí		
MAS0405021R5	400mm	500mm	210mm	Sí	370 x 450mm	192mm
MAS0406021PER5	400mm	600mm	210mm	Sí		
MAS0406021R5	400mm	600mm	210mm	Sí	370 x 550mm	192mm
MAS0503021PER5	500mm	300mm	210mm	Sí		
MAS0503021R5	500mm	300mm	210mm	Sí	470 x 250mm	192mm
MAS0504015PER5	500mm	400mm	155mm	Sí		
MAS0504015R5	500mm	400mm	155mm	Sí	470 x 350mm	137mm
MAS0504021PER5	500mm	400mm	210mm	Sí		
MAS0504021R5	500mm	400mm	210mm	Sí	470 x 350mm	192mm
MAS0504026PER5	500mm	400mm	260mm	Sí		
MAS0504026R5	500mm	400mm	260mm	Sí	470 x 350mm	242mm
MAS0504030PER5	500mm	400mm	300mm	Sí		
MAS0504030R5	500mm	400mm	300mm	Sí	470 x 350mm	282mm
MAS0505021PER5	500mm	500mm	210mm	Sí		
MAS0505021R5	500mm	500mm	210mm	Sí	470 x 450mm	192mm
MAS0505030PER5	500mm	500mm	300mm	Sí		
MAS0505030R5	500mm	500mm	300mm	Sí	470 x 450mm	282mm
MAS1006026PER5	1000mm	600mm	260mm	Sí		
MAS1006026R5	1000mm	600mm	260mm	Sí	970 x 550mm	242mm
MAS1006030PER5	1000mm	600mm	300mm	Sí		
MAS1006030R5	1000mm	600mm	300mm	Sí	970 x 550mm	282mm
MAS1008026PER5	1000mm	800mm	260mm	Sí		
MAS1008026R5	1000mm	800mm	260mm	Sí	970 x 750mm	242mm
MAS1008030PER5	1000mm	800mm	300mm	Sí		

Número de catálogo	Altura	Ancho	Profundidad	Incluye placa de montaje	Tamaño del panel	Profundidad máxima de montaje
MAS1008030R5	1000mm	800mm	300mm	Sí	970 x 750mm	282mm
MAS1008040PER5	1000mm	800mm	400mm	Sí		
MAS1008040R5	1000mm	800mm	400mm	Sí	970 x 750mm	382mm
MAS1206030PER5	1200mm	600mm	300mm	Sí		
MAS1206030R5	1200mm	600mm	300mm	Sí	1170 x 550mm	282mm
MAS1208030PER5	1200mm	800mm	300mm	Sí		
MAS1208030R5	1200mm	800mm	300mm	Sí	1170 x 750mm	282mm
MAS1208040PER5	1200mm	800mm	400mm	Sí		
MAS1208040R5	1200mm	800mm	400mm	Sí	1170 x 750mm	382mm
MAS0604015PER5	600mm	400mm	155mm	Sí		
MAS0604015R5	600mm	400mm	155mm	Sí	570 x 350mm	137mm
MAS0604021PER5	600mm	400mm	210mm	Sí		
MAS0604021R5	600mm	400mm	210mm	Sí	570 x 350mm	192mm
MAS0604026PER5	600mm	400mm	260mm	Sí		
MAS0604026R5	600mm	400mm	260mm	Sí	570 x 350mm	242mm
MAS0604030PER5	600mm	400mm	300mm	Sí		
MAS0604030R5	600mm	400mm	300mm	Sí	570 x 350mm	282mm
MAS0605015PER5	600mm	500mm	155mm	Sí		
MAS0605015R5	600mm	500mm	155mm	Sí	570 x 450mm	137mm
MAS0605021PER5	600mm	500mm	210mm	Sí		
MAS0605021R5	600mm	500mm	210mm	Sí	570 x 450mm	192mm
MAS0605026PER5	600mm	500mm	260mm	Sí		
MAS0605026R5	600mm	500mm	260mm	Sí	570 x 450mm	242mm
MAS0605030PER5	600mm	500mm	300mm	Sí		
MAS0605030R5	600mm	500mm	300mm	Sí	570 x 450mm	282mm
MAS0606021PER5	600mm	600mm	210mm	Sí		
MAS0606021R5	600mm	600mm	210mm	Sí	570 x 550mm	192mm

Número de catálogo	Altura	Ancho	Profundidad	Incluye placa de montaje	Tamaño del panel	Profundidad máxima de montaje
MAS0606030PER5	600mm	600mm	300mm	Sí		
MAS0606030R5	600mm	600mm	300mm	Sí	570 x 550mm	282mm
MAS0606040PER5	600mm	600mm	400mm	Sí		
MAS0606040R5	600mm	600mm	400mm	Sí	570 x 550mm	382mm
MAS0705021PER5	700mm	500mm	210mm	Sí		
MAS0705021R5	700mm	500mm	210mm	Sí	670 x 450mm	192mm
MAS0705026PER5	700mm	500mm	260mm	Sí		
MAS0705026R5	700mm	500mm	260mm	Sí	670 x 450mm	242mm
MAS0804030PER5	800mm	400mm	300mm	Sí		
MAS0804030R5	800mm	400mm	300mm	Sí	770 x 350mm	282mm
MAS0806021PER5	800mm	600mm	210mm	Sí		
MAS0806021R5	800mm	600mm	210mm	Sí	770 x 550mm	192mm
MAS0806026PER5	800mm	600mm	260mm	Sí		
MAS0806026R5	800mm	600mm	260mm	Sí	770 x 550mm	242mm
MAS0806030PER5	800mm	600mm	300mm	Sí		
MAS0806030R5	800mm	600mm	300mm	Sí	770 x 550mm	282mm
MAS0806040PER5	800mm	600mm	400mm	Sí		
MAS0806040R5	800mm	600mm	400mm	Sí	770 x 550mm	382mm
MAS0808021PER5	800mm	800mm	210mm	Sí		
MAS0608030PER5	600mm	800mm	300mm	Sí		
MAS0608030R5	600mm	800mm	300mm	Sí	570 x 750mm	282mm
MAS0808021R5	800mm	800mm	210mm	Sí	770 x 750mm	192mm
MAS0808030PER5	800mm	800mm	300mm	Sí		
MAS0808030R5	800mm	800mm	300mm	Sí	770 x 750mm	282mm
MAS0808040PER5	800mm	800mm	400mm	Sí		
MAS0808040R5	800mm	800mm	400mm	Sí	770 x 750mm	382mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

* Los armarios de 1000 mm de altura y superiores, van provistos de un cierre de varilla de tres puntos.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER