


Con selector de t° de color a través de interruptor



Especificaciones

	Tensión (V)	220V-240 ac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Intensidad (mA)	500mA
Φ	Factor de potencia	>0,9
	Aislamiento eléctrico	CI
	Índice de estanqueidad	IP20
	Resistencia al impacto	IK02
	Temp. de funcionamiento	-20°C~+45 °C
ϕ	Flujo luminoso (lm)	Hasta 3.350lm
K	Temperatura de color	3.000-4.000K
	Índice reproducción cromática	>80
	Vida útil	L70>50.000h
	Color	-
	Cuerpo	AL: Aluminio
	Difusor	PC: Policarbonato
	Posición de montaje	Superficie

Dimensiones



Referencias

	W_{LED}	W_T	ϕ_T		ϕ	$\leftrightarrow$ (X-Y-Z)		
628013	30W	32W	3.350lm	3	3.000K	1.205x57x76mm		RAL 9016
			3.650lm	4	4.000K			
650366	30W	32W	3.350lm	3	3.000K	1.205x57x76mm		RAL 9005
			3.650lm	4	4.000K			

Bajo pedido

Regulación



Accesorio de suspensión con alimentación DALI

Configuración

Kit de emergencia 3h


Accesorio de suspensión con alimentación Emergencia

Accesorios



662895

ACCESORIO DE SUSPENSIÓN LYNX PRO



662901

ACC. DE SUSPENSIÓN CON ALIMENTACIÓN 3P LYNX PRO R9016



662918

ACC. DE SUSPENSIÓN CON ALIMENTACIÓN 3P LYNX PRO R9005




700269

ACCESORIO CONEXIÓN LINEAL ADOSADO LYNX PRO



700276

ACCESORIO CONEXIÓN LINEAL SUSPENSIÓN LYNX PRO



700290

ACCESORIOS CONEXIÓN L LYNX PRO R9005T (OPAL+PRISMÁTICO)



700337

ACCESORIO CONEXIÓN T LYNX PRO R9005 (OPAL+PRISMÁTICO)



700313

ACCESORIO CONEXIÓN X LYNX PRO R9005T (OPAL+PRISMÁTICO)




700344

ACCESORIO ANCLAJE A PARED LYNX PRO R 90016



700443

ACCESORIO ANCLAJE A PARED LYNX PRO R 9005T



700283

ACCESORIO CONEXIÓN L LYNX PRO R9016 (OPAL+PRISMÁTICO)



700320

ACCESORIO CONEXIÓN T LYNX PRO R9016 (OPAL+PRISMÁTICO)



700306


ACCESORIO CONEXIÓN X LYNX PRO R9016 (OPAL+PRISMÁTICO)



700436

DIFUSOR PRISMÁTICO LYN PRO 1.200mm

Fotometría




Soluciones



Necesita driver DALI



Pack Bluetooth



Pack Aulas



Descripción

Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios. Múltiples accesorios pueden configurarse para funcionar en la misma red para unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida. El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier luminaria DALI.

Descripción

Regulación por aporte de luz natural y presencia stand alone. Sistema de control de iluminación para cumplir con las exigencias del CTE y optimizar el uso de la energía aprovechando el aporte de luz natural y apagado automático en caso de ausencia. Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI y una tercera línea ON-OFF.



Pack CTE



WAS Indoor



Descripción

Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE.

Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.

Descripción

La solución WAS INDOOR está especialmente orientada a hospitales, residencias geriátricas, centros de wellness, aulas, despachos en los que aumenta el bienestar del usuario. En centros de trabajo la iluminación circadiana se aplica para mejorar las condiciones visuales, la comodidad y el rendimiento de los trabajadores, lo que afecta de manera directa a su productividad, lo cual repercute de manera muy positiva al desarrollo de la empresa.

Info



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web

prilux.es