

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## LS AY AC-CP P2 300 P

CONNECTOR FOR AC MAINS DIRECT | Conector de tira LED para alimentación directa a red



### Áreas de aplicación

- Iluminación de interior general
- Iluminación exterior

### Beneficios del producto

- Instalación sencilla de conector, si necesidad de cableado manual
- Instalación sencilla y rápida gracias a la función de bloqueo por giro

### Características del producto

- Conector seguro y profesional de tiras LED para alimentación a red de 220-240 V CA mediante protección contra sobrecorriente integrada precableada (3,15 A)
- Tipo de protección: IP66

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Tipo de corriente | Corriente alterna (AC) |
|-------------------|------------------------|

DIMENSIONES Y PESO



|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Largo                             | 440 mm  |
| Ancho                             | 23,0 mm |
| Ancho (incl. Luminarias redondas) | 23.0 mm |
| Alto                              | 23,0 mm |
| Altura (luminarias incluidas)     | 23.0 mm |
| Sección de cable, entrada         | 1.0 mm² |
| Peso del producto                 | 78,00 g |

COLORES Y MATERIALES

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Material del cuerpo | Polycarbonato (PC) |
|---------------------|--------------------|

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Margen de temperatura ambiente          | -20...+45 °C |
| Área de temperatura de funcionamiento   | -20...+45 °C |
| Humedad rel. permitida durante el func. | 0...93 %     |

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Pie de pág. usado solo para el producto | Disponible a partir de septiembre de 2024 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|

DATOS LOGÍSTICOS

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Temperatura de almacenamiento | -20...+80 °C |
|-------------------------------|--------------|

DESCARGAS

| Documentos y certificados                                                          |                                                   | Nombre del documento               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad | UI_LED STRIP_HV                    |
|  | Información legal                                 | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |



| Documentos y certificados                                                        |                                   | Nombre del documento    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|  | Información legal                 | Safety Insert G11201420 |
|  | Declaraciones de conformidad      | LS LUM                  |
|  | Declaraciones de conformidad UKCA | LS LUM                  |

## DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen               |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075844780      | BOLSA<br>1                        | 200 mm x 250 mm x 20 mm                 | 94.00 g    | 1.00 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075844797      | Embalaje de envío<br>50           | 347 mm x 347 mm x 204 mm                | 5193.00 g  | 24.56 dm <sup>3</sup> |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO



## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.