


Bridas sujetacables SERIE FAS



Grado de protección
 Inflamabilidad: UL 94 V2.

Materiales
 Poliamida 6.6.

Colores
 Natural 
 Negro (resistente UV) 

Certificados y normas aplicables



Temperatura de trabajo
 -40°C a +85°C.

Descripción

Disponen de dientes de sierra internos que permiten un agarre firme sobre cables y tubos.

El diseño de la cabeza garantiza una alta resistencia a la tracción al tiempo que permite una baja fuerza de inserción.

Retardante de llama, resistente al calor.

Resistencia UV: las bridas FAS de color negro son resistentes a los rayos UV según ANSI/UL 62275.

	Referencia Natural	Referencia Negro	L mm	W mm	Diámetro máx. mm	Tensión kg	Embalaje unidades
	080-025-0	080-025-1	80	2,4	15	8	100
■	100-025-0	100-025-1	100	2,5	22		100
	120-025-0	120-025-1	120		30		100
	140-025-0	140-025-1	140		33		100
■	160-025-0	160-025-1	160		40		100
■	200-025-0	200-025-1	200		53		100
■	140-035-0	140-035-1	140	3,6	33	18	100
■	200-035-0	200-035-1	200		53		100
	250-035-0	250-035-1	250		65		100
■	280-035-0	280-035-1	300		76		100
■	370-035-0	370-035-1	370		102		100
■	160-045-0	160-045-1	160	4,8	38	22	100
	190-045-0	190-045-1	188		46		100
■	200-045-0	200-045-1	200		50		100
	250-045-0	250-045-1	250		60		100
■	280-045-0	280-045-1	300		76		100
■	380-045-0	380-045-1	370		102		100
■	430-045-0	430-045-1	430		110		100
	530-045-0	530-045-1	530		140		100
■	200-075-0	200-075-1	200	7,6	50	54	100
■	280-075-0	280-075-1	300		76		100
■	360-075-0	360-075-1	370		102		100
	430-075-0	430-075-1	430		125		100
■	500-075-0	500-075-1	533		140		100
	430-090-0	430-090-1	430	9,0	110	79	100
	530-090-0	530-090-1	526		140		100
	630-090-0	630-090-1	610		187		100
■	750-090-0	750-090-1	776		228		100
	830-090-0	830-090-1	815		239		100
	920-090-0	920-090-1	912		263		100
	1220-090-0	1220-090-1	1220		365		100
	1530-090-0	1530-090-1	1530		460		100

■ Estándar. Consulte disponibilidad del resto de referencias.

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.